

ultra



★★★★★  
**MONOCIBEC®**

ultra

beige



ultra

beige



ultra dark



ultra grigio



ultra bianco




superficie naturale

surface - surface naturelle - natürliche oberfläche - superficie natural

Bianco



Beige



Grigio



Dark



Formati

Sizes - Formats - Formate - Formatos



33,3x66,6 / 13"x26"

34326 bianco  
34327 beige  
34328 grigio  
34325 dark



42,5x42,5 / 17"x17"

34814 bianco  
34813 beige  
34816 grigio  
34815 dark

Decorì

Decors - Eléments décoratifs - Dekore - Decoras



8x33,3 / 1,4"x13"  
listelli su rete  
33,3x66,6 / 13"x26"  
38915 bianco  
38916 beige  
38912 grigio  
38914 dark



muretto su rete  
33,3x33,3 / 13"x13"  
37662 bianco  
37661 beige  
37663 grigio  
37664 dark

Pezzi speciali disponibili in tutti i colori

Special pieces available in all colours - Pièces spéciales disponibles dans toutes les couleurs  
Formstücke in allen Farben lieferbar - Piezas especiales disponibles en todos los colores



Battiscopa  
9,3x66,6 / 3,6"x26"



Battiscopa  
8,2x42,5 / 3"x17"



Gradino standard  
42,5x42,5 / 17"x17"



Listello alluminio  
1,5x100 / 0,6"x39,4"  
33399

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA ACCORDO TO STANDARD - CONFORME AUX NORMES - TEST NOME - TIPO DE PRUEBA	VALORE MONOCIBEC MONOCIBEC STANDARD - VALORES MONOCIBEC PRUEBA NORMALIZADA - VALOR DE NORMALIZADA
 <b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensões	ISO 12542.2	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
 <b>Absorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 12542.3	≤ 0,5%
 <b>Resistenza a flessione</b> Bending strength Resistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 12542.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
 <b>Resistenza agli shock termici</b> Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 12542.9	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 12542.12	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
 <b>Coefficiente di dilatazione termica/lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique/linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 12542.8	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
 <b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemischen Resistencia al ataque químico	ISO 12542.13	<b>Non attaccati</b> Unaffected Non attaqués Keine einwirkung No pegados
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 12542.14	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach norm Conforme

★★★★★  
**MONOCIBEC®**

FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento e Amministrazione: via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (MO) Italia  
Tel. +39 0536 861.300 - Fax Italia: +39 0536 861.400 - Fax Export +39 0536 806.974 - 861.450  
Fax Uff. Amm. +39 0536 861.351 - [www.monocibec.it](http://www.monocibec.it) - [info@monocibec.it](mailto:info@monocibec.it)  
[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it) - [info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it) - GRUPPO FIRE - Fire S.R.L.

## project collection

Qualità chimico-fisica e meccanica secondo valori prescritti da norme ufficiali.

Chemical-physical and mechanical properties according to values prescribed by official standards. Qualité chimophysiques et mécaniques conformes aux valeurs prescrites par les normes officielles. Chemisch-physikalische und mechanische eigenschaften gemäß von offiziellen normen vorgeschrieben werten. Cualidades químicas, físicas y mecánicas según los valores establecidos por las normas oficiales.

Per la posa la fuga consigliata è di 2 mm.

We suggest at least a 2 mm joint for the lay out. Joint conseillé pour la pose: minimum 2 mm. Bei der Verlegung empfehlen wir Ihnen eine Fuge von minimum 2 mm. Se conseja una junta minima de 2mm para la colocación.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo, sono indicative.

The colours shades reported on the catalogue, are indicative. Les nuances des couleurs reportées sur le catalogue, sont indicatives. Die im katalog dargestellten farbtöne sind rein annähernd. Las tonalidades de los colores presentes en el catálogo, son indicativas.



EN 14681



MADE IN ITALY  
MAGGIO 2008



Country of Origin