

MARBLE HILL / 19x49

32 / MARBLE HILL / SCULPTUR 19x49









**36 / MARBLE HILL / SCULPTUR 19x49 / MOSAICO 25x38**







**38 / MARBLE HILL / GLORY / MURETTO 19x49**







40









42 / MARBLE HILL / GLORY / MURETTO 19x49



44 / MARBLE HILL / VICTORY 19x49















48 / MARBLE HILL / MOSAICO MIX 25x38





50 / MARBLE HILL 19x49



46473 / sculptur / 19x49



47600 / muretto sculptur  
19x49 / 32 tessere



46472 / glory / 19x49



47596 / muretto glory  
19x49 / 32 tessere



46474 / victory / 19x49



47602 / muretto victory  
19x49 / 32 tessere



47276 / matita black hill / 1,7x49




47518 / spigolo matita black hill / 1,7x1,7



47517 / matita teal hill / 1,7x49



47519 / spigolo matita teal hill / 1,7x1,7



raccordo jolly serie completa / complete series /  
série complète / Vollständige Serie / полная серия  
serie completa / 1,5x32,5





**47358** / mosaico sculptur  
25x38 / 96 tessere



**47357** / mosaico glory  
25x38 / 96 tessere



**47359** / mosaico victory  
25x38 / 96 tessere



**47361** / mosaico mix sculptur  
glory / 25x38 / 216 tessere



**47288** / alzata / 15x32,5



**47283** / cornice lavoro / 5,5x32,5



**48464** / list, marble sculptur / 6,5x32,5




**47287** / alzata / 15x32,5



**47280** / cornice lavoro / 5,5x32,5



**48465** / list, marble glory / 6,5x32,5



**47289** / alzata / 15x32,5



**47284** / cornice lavoro / 5,5x32,5



**48466** / list, marble victory / 6,5x32,5



**47304** / spigolo alzata / 15x2



**47301** / spigolo cornice lav. / 5,5x2



**47303** / spigolo alzata / 15x2



**47300** / spigolo cornice lav. / 5,5x2



**47305** / spigolo alzata / 15x2




**47302** / spigolo cornice lav. / 5,5x2



**47180** / sculptur pavimento  
32,5x32,5



**47179** / glory pavimento  
32,5x32,5



**47181** / victory pavimento  
32,5x32,5



**47107** / attraction pavimento  
32,5x32,5



**47105** / energy pavimento  
32,5x32,5

## NAXOS MOSAICO – POSA

IL MOSAICO CERAMICHE NAXOS È REALIZZATO SU UNA PELLICOLA, APPLICATA A LATO VISTA, CHE MANTIENE PRE-DISTANZIATE LE TESSERE, PROTEGGENDO LA LORO SUPERFICIE E FACILITANDONE LA POSA CON UNIFORMITÀ DELLE FUGHE ANCHE IN CASO DI PARETI CURVE.

### CONSIGLI DI POSA

- LA SUPERFICIE DI FONDO DEVE ESSERE PLANARE E OMOGENEA
- UTILIZZARE UN COLLANTE ANTISCIVOLAMENTO PER RIVESTIMENTI CERAMICI
- POSARE IL FOGLIO ALLINEANDO LE FUGHE CON QUELLE DEL MOSAICO GIÀ POSATO E BATTENDOLO LIEVEMENTE PER AVERE LA PLANARITÀ DEL FONDO
- RIMUOVERE LA PELLICOLA SOLO DOPO CHE LA COLLA HA FATTO PRESA
- RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DI COLLA CON DETERGENTI INDICATI DAL PRODUTTORE
- STUCCARE A FILO TESSERA E RIPULIRE ACCURATAMENTE.

## MOSAÏQUE NAXOS – POSE

LA MOSAÏQUE DE NAXOS CERAMICHE EST RÉALISÉE SUR UN FILM QUI SE RETROUVE SUR LE CÔTÉ VISIBLE DE LA MOSAÏQUE, CE QUI PERMET DE MAINTENIR LES TESSELLES À BONNE DISTANCE L'UNE DE L'AUTRE, DE PROTÉGER LEUR SURFACE, DE FACILITER LEUR POSE ET D'OBTENIR DES JOINTS UNIFORMES, MÊME SI LES MURS SONT ARRONDIS.

### CONSEILS POUR LA POSE

- LA SURFACE DE FOND DOIT ÊTRE UNIFORME ET RÉGULIÈRE
- UTILISER UN ADHÉSIF SPÉCIAL ANTIGLISSE POUR REVÊTEMENTS CÉRAMIQUES
- POSER LE FILM EN ALIGNANT LES JOINTS SUR CEUX DE LA MOSAÏQUE DÉJÀ EN PLACE ET EN DONNANT QUELQUES COUPS LÉGERS POUR QUE LE FOND SOIT BIEN HORIZONTAL
- RETIRER LE FILM UNIQUEMENT QUAND LA COLLE EST DÉJÀ PRISE
- ÉLIMINER TOUS LES RÉSIDUS DE COLLE À L'AIDE DES DÉTERGENTS INDiquÉS PAR LE FABRIQUANT
- JOINTOYER JUSQU'AU RAS DES TESSELLES ET NETTOYER AVEC SOIN.

## NAXOS MOSAICO – COLOCACIÓN

EL MOSAICO DE CERAMICHE NAXOS SE REALIZA SOBRE UNA PELÍCULA, APLICADA EN EL LADO A LA VISTA, QUE MANTIENE LAS TESELAS A UNA DISTANCIA PREVENTIVA, PROTEGE SU SUPERFICIE Y FACILITA SU COLOCACIÓN UNIFORMANDO LAS JUNTAS, INCLUSO EN PAREDES CURVADAS.

### CONSEJOS DE COLOCACIÓN

- LA SUPERFICIE DE FONDO DEBE DE SER PLANA Y HOMOGÉNEA
- UTILIZAR UN ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO PARA REVESTIMIENTOS CERÁMICOS
- COLOCAR LA HOJA ALINEANDO LAS JUNTAS CON LAS DEL MOSAICO YA COLOCADO Y GOLPEAR LIGERAMENTE PARA OBTENER UN FONDO PLANO
- RETIRAR LA PELÍCULA SÓLO CUANDO LA COLA HAYA FRAGUADO
- RETIRAR LOS RESIDUOS DE LA COLA CON DETERGENTES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE
- REJUNTAR A RAS DE LA TESELA Y LIMPIAR DETENIDAMENTE.

## NAXOS MOSAIC - INSTALLATION

THE MOSAIC BY CERAMICHE NAXOS IS PREPARED WITH A FILM APPLIED ON THE UPPER SIDE, KEEPING THE TESSERAЕ PRE-SPACED, PROTECTING THEIR SURFACE AND MAKING THE INSTALLATION EASIER WITH EVEN JOINTS ALSO ON CURVED WALLS.

### INSTALLATION SUGGESTIONS

- THE SUBSTRATE MUST BE FLAT AND HOMOGENEOUS.
- USE AN ANTI-SLIP ADHESIVE FOR CERAMIC WALL TILES.
- LAY THE SHEET ALIGNING THE JOINTS WITH THOSE OF THE ALREADY INSTALLED MOSAIC AND BEATING IT LIGHTLY TO GET A FLAT PLANE.
- REMOVE THE FILM ONLY AFTER THE ADHESIVE HAS SET.
- REMOVE POSSIBLE ADHESIVE RESIDUES WITH DETERGENTS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
- GROUT FLUSH WITH THE TESSERAЕ AND CLEAN CAREFULLY.

## NAXOS MOSAIK – VERLEGEN

MOSAIK VON CERAMICHE NAXOS WIRD MIT DER GUTSEITE AUF EINER FOLIE VERKLEBT, DAMIT DIE EINZELNEN STEINE IMMER DEN GENAU GLEICHEN ABSTAND VONEINANDER WAHREN UND DEREN OBERFLÄCHE GESCHÜTZT WIRD. DAS VERLEGEN WIRD AUCH BEI GEWÖLBTEN WÄNDEN STARK VEREINFACHT UND DIE FUGEN BLEIBEN GRADLINIG.

### VERLEGEHINWEISE

- DIE VERLEGUNGSUNTERLAGE MUSS EBEN SEIN UND DARF KEINE UNREGELMÄSSIGKEITEN AUFWEISEN
- EINEN ABRUTSCHFESTEN KLEBSTOFF FÜR KERAMISCHE FLIESEN BENUTZEN
- BEIM ANBRINGEN DER FOLIE DARAUf ACHTEN, DASS DIE KANTEN ZU DEN FUGEN DES BEREITS VERLEGTEN MOSAIKS AUSGERICHTET SIND. LEICHT ANKLOPFEN, DAMIT DER UNTERGRUND EBENFLÄCHIG WIRD
- ERST WENN DIE STEINE FEST AM KLEBSTOFF HAFTEN, KANN DIE FOLIE ENTFERNT WERDEN
- EVENTUELLE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE KÖNNEN MIT VOM HERSTELLER EMPFOHLENE N REINIGUNGSMITTELN ENTFERNT WERDEN
- DIE MOSAIKSTEINE VERFUGEN UND DIE FLÄCHE SORGFÄLTIG REINIGEN.

## МОЗАИКА NAXOS – УКЛАДКА

КЕРАМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА NAXOS ВЫПОЛНЕНА НА ПЛЕНКЕ, НАНЕСЕННОЙ С ВИДНОЙ СТОРОНЫ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЧИПСЫ МОЗАИКИ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ СОБОЙ. ЗАЩИЩАЯ ИХ ПОВЕРХНОСТЬ И ОБЛЕГЧАЯ УКЛАДКУ РАВНОМЕРНЫМИ ШВАМИ ДАЖЕ НА НЕРОВНЫХ СТЕНАХ.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

- ПОВЕРХНОСТЬ ОСНОВЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОСКОЙ И РАВНОМЕРНОЙ
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ВЫПОЛНЯТЬ УКЛАДКУ ЛИСТА, ВЫРАВНИВАЯ ШВЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УЖЕ УЛОЖЕННОЙ МОЗАИКИ, СЛЕГКА ПОСТУКИВАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛОСКОГО ПРИЛЕГАНИЯ К ОСНОВАНИЮ.
- УДАЛИТЬ ПЛЕНКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СХВАТЫВАНИЯ КЛЕЯ
- УДАЛЯТЬ ОСТАТКИ КЛЕЯ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ, РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
- ЗАМАЗАТЬ ШВЫ МЕЖДУ ЧИПСАМИ И АККУРАТНО ИХ ПОДЧИСТИТЬ.