



★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP

**MINERAL**

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP

**FINCIBEC S.P.A.**

Uffici Comm.li, Stabilimento:  
Strada Statale 569, 169  
41014 Solignano (MO) Italy

Magazzino: Strada Statale 569, 187  
41014 Solignano (MO) Italy  
Tel. +39 059.748811  
Fax +39 059.797376  
www.naxos-ceramica.it  
info@naxos-ceramica.it

Amministrazione:  
Via Valle D'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel. +39 0536.861300  
Fax +39 0536.861351  
www.fincibec.it  
info@fincibec.it

**GRUPPO FIRE - Fire S.r.l.**

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi  
With the exception of special pieces and decors  
A l'exception de pièces spéciales et éléments décoratifs  
Ausschließlich Formstücke und Dekoreile  
Excluido piezas especiales y elementos decorativos

GRES FINE PORCELLANATO · FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★ <b>NAXOS</b> FINCIBEC GROUP <b>ISO 13006B1a</b> <b>EN 14411/G</b>	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard du test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Naxos Naxos standards Valeur Naxos Ergebnis Naxos Valor de Naxos
	<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	<b>Resistenza a flessione</b> Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm²
	<b>Resistenza agli shock termici</b> Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios termicos	ISO 10545.9	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque químico	ISO 10545.13	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	<b>A norma</b> According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia del resbalon	ASTM C 1028  DIN 51130 DIN 51097	<b>DRY</b> ≥ 0,60 <b>WET</b> ≥ 0,60  R11 A+B

Octobre 2012 - cod. 69853

**ELETTA**  
GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE







★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP

★★★★★  
**FINCIBEC**  
FOR LEED

CONTRIBUISCE AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI CREDITI LEED:  
IT HELPS TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

CREDITO MR 4.2 - Materiale riciclato UNI EN ISO 14021:2002 / Recycled content  
CREDITO SS 7.1.2 - No effetto isola di calore / Heat island effect  
CREDITO EA 1 - Performance energetica / Optimal energy performance  
CREDITO EQ 4.2 - Contenuto di VOC / Low emitting materials  
CREDITO MR 12 - Realizzo di edifici / Building reuse  
CREDITO MR 5.1.2 - Gestione dei rifiuti da costruzione / Construction waste management  
CREDITO ID 1 - Innovation in design

PER LA BIOEDILIZIA / FOR BIOBUILDING







# CRYSTAL



# MINERAL



# SHALE

## ELETTRA

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE



CRYSTAL



MINERAL



SHALE



30x60 - 12"x24"

65883 Crystal  
65882 Mineral  
65884 Shale

■ 129



45x45 - 18"x18"

65889 Crystal  
65888 Mineral  
65890 Shale

■ 103



30x30 - 12"x12"

65886 Crystal  
65885 Mineral  
65887 Shale

■ 100



30x30 - 12"x12"  
muretti

67018 Crystal  
67019 Mineral  
67020 Shale

■ 203



4,7x4,7 - 1,8"x1,8"

mosaico su rete 30x30 - 12"x12"

65895 Crystal  
65894 Mineral  
65896 Shale

■ 200



7,5x30 - 3"x12"

battiscopa

● 7

### CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

- c1** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero  
Floor tiles recommended for light traffic
- c2** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light traffic
- c3** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio  
Floor tiles recommended for medium traffic
- c4** Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante  
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic
- c5** Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni  
Floor tiles recommended for highly stressed uses

### VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS

- V1** Aspetto uniforme  
Even appearance
- V2** Lieve variazione  
Light variation
- V3** Media variazione  
Medium variation
- V4** Intensa variazione  
Strong variation

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE



Per ulteriori informazioni: [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
For more information visit: [www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE - THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE